TUBE S



Strumień świetlny [lm]	430 - 510 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Kąt rozsyłu	10, 15, 24, 36, 60
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Zakres temperatury pracy	-35°C ÷ +65°C
Żywotność L80B10	≥ 75 000 h
Klasa ochronności	HV: I / LV: III
Okablowanie	H05RN
Podłączenie	0,15 m
Ściemnianie	ON-OFF / DALI / DALI 2 (based on external drivers)
Rodzaj zasilania	HV: 100-245V AC 50/60Hz / LV: 24V DC

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_011710

TUBE S

KOD PRODUKTU

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.