nBOLLARD SLIM



Strumień świetlny [lm]	324 - 608lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Kąt rozsyłu	360
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-30˚C ÷ +45˚C
Żywotność L80B10	50 000H
Klasa ochronności	I
Okablowanie	3x1mm²
Podłączenie	0.5m
Ściemnianie	ON-OFF / DALI / SENSOR
Rodzaj zasilania	220-240V AC

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
KK_20261113_115529

nBOLLARD SLIM

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
KK_20261113_115529

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Strumień świetlny [lm]	Indeks	Rodzaj zasilania	EAN
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-VW-360-350-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721015
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-NW-360-350-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721107
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-NW-360-750-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721237
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-VW-360-350-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721022
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-WW-360-350-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721077
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-VW-360-750-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721169
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-WW-360-750-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721190
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-VW-360-750-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721145
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-VW-360-350-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721039
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-WW-360-750-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721176
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-VW-360-350-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721046
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-NW-360-350-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721114
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-NW-360-750-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721220
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-WW-360-350-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721053
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-VW-360-750-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721138
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-VW-360-750-BM-HV-O	220-240V AC	5905658721152
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-NW-360-750-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721244
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-WW-360-350-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721060
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-WW-360-750-AM-HV-D	220-240V AC	5905658721183
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-NW-360-350-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721121
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-WW-360-350-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721084
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-NW-360-750-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721213
324lm	NBOLLARD-SLIM-6-NW-360-350-AM-HV-O	220-240V AC	5905658721091
608lm	NBOLLARD-SLIM-12-WW-360-750-BM-HV-D	220-240V AC	5905658721206

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
KK_20261113_115529