NWALL DYNAMIC WHITE



Strumień świetlny [lm]	940lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Kąt rozsyłu	asymetryczny, symetryczny 40
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Żywotność L80B10	60 000h
Klasa ochronności	III
Okablowanie	5 x 0.5 mm2
Podłączenie	0,2m
Ściemnianie	ON-OFF

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_122915

NWALL DYNAMIC WHITE

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_122915

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Strumień świetlny [lm]	Indeks	Rodzaj zasilania	EAN
940lm	NWALL-9-DW-40-SA-LV	-	5905658753757
940lm	NWALL-9-DW-AS-SA-LV	-	5905658753733
940lm	NWALL-9-DW-AS-BA-LV	-	5905658753740
940lm	NWALL-9-DW-40-BA-LV	-	5905658753764

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_122915